


10W 793nm 无制冷多模激光器模块

TY-793+/-03NM-10.0W-25C-0.22NA



天元激光提供 TY-793+/-03NM-10.0W-25C-0.22NA 多模半导体激光二极管模块系列，采用专业的耦合技术，设计紧凑、结构稳定、输出功率稳定、功率高、效率高、包装简便，为光纤激光器和直接应用制造商提供解决方案。

制作工艺均进行了检验与老化，以保证了产品可靠、稳定、长寿命。

为顾客提供高品质、高性价比的产品是公司追求的目标。

工作参数:

功能参数在热沉温度为 25 度下测试，器件与热沉接触电阻小于 1CM² K/W.

参数	下限	典型值	上限	单位	备注
输出功率	10	-	-	W	
中心波长 T3	790	793	796	nm	
光谱宽度(FWHM)	-	3.5	-	nm	
阈值电流	-	0.2	0.5	A	
工作电流	-	3.5	4.0	A	
工作电压	-	5.5	-	V	
转换效率	-	45	-	%	
90%功率	-	0.17	-	NA	
波长温度系数	-	0.3	-	nm/°C	
微分效率	-	2.7	-	W/A	
储存温度	-30	-	70	°C	不结露
工作温度	15	-	55	°C	
光纤弯曲半径	37.5	-	-	mm	
涂覆层直径	-	250	-	μm	
包层直径	-	125	-	μm	
纤芯直径	-	105	-	μm	
数值孔径	-	0.22	-	-	
光纤连接器	-	CO	-	-	SMA905,FC

关键参数:

- 基于单发射点激光器模块
- 高输出功率为 10W
- 高稳定性
- 0.22NA 105μm 纤芯多模光纤
- 平行缝焊 2-Pin 针密封封装
- 标准中心波长 793nm
- RoHS 认证

应用:

- 医疗
- 印刷
- 光纤激光器泵浦源
- 材料加工

